

SUPERCHUTE®

SOLUTIONS POUR CONSTRUCTION & INDUSTRIE



Filet Système Enjambeur



Poteaux guidage intermédiaires



Filet bi-pli prêt à installer.
Glisser le filet sous le câble inférieure

Pourquoi utiliser RopeRail®?



Système boulonné autonome

- Chaque système est indépendant
- Portées linéaires seulement



Installation rapide et facile

Tendez le câble rapidement après l'installation des Poteaux RopeRail®.



Conforme avec OSHA

- Il s'auto-test continuellement
- Conforme avec OSHA 1926.502



Portée infinie

- Une seule installation RopeRail® peut se porter à toute distances
- Jusqu'à 650' de câble sur une bobine donne une portée de 200' (portées plus longues possible)



Robuste et durable

- Poteaux galvanisées
- Treuil Tractel® T-508
- Câble durable Ø8.3 mm
- Tension de rupture 11,250 lb



Filet pour débris intégré

- Des filets à haute visibilité assurent une protection contre la chute d'objets
- 2 filets disponibles pour les Systèmes Pleine Hauteur ou Enjambeur

Téléphone : 800-363-2488

www.superchute.com



Poteau d'ancrage Terminateur (boulonné) Poteau "T"



Poteau colonne pour guidage (monté avec sangles)



Poteau intermédiaire pour guidage (boulonnée)

La pince intégrée en bas du poteau est utilisée pour bloquer le câble sur la dalle.



Poteau d'ancrage pour treuil (boulonnée) Poteau "W"



Poteau terminateur (câble et filet installés)



Poteau pour treuil avec treuil et bobine (déploiement du câble)

POTEAUX ROPERAIL®

Une protection anti-chute avec sécurité maximale

- Les poteaux pour treuils et terminateurs ont des poulies à câble pour placer le câble à la bonne hauteur
- Il y a 2 configurations pour RopeRail® :
 - Le Système pleine hauteur règle le câble tendu aux 3 hauteurs suivantes : 45", 27", 0" (dalle)
 - Système enjambeur règle le câble tendu aux 3 hauteurs suivantes : 45", 27", 9"
- Une longueur de câble est filetée entre les 2 poteaux d'ancrage et tendue jusqu'à 2000 lb utilisant un treuil Tractel® T-508
- D'autres poteaux de guidage sont ajoutés à tout les 20 pieds
- Une jauge de tension incorporée dans le poteau avec treuil s'assure d'une tension correcte
- Un filet complète le système et s'installe rapidement
- Le filet glisse sous la dalle du câble est se tire vers le haut pour s'attacher au câble supérieure
- RopeRail® est très robuste et sécuritaire une fois installé

www.superchute.com
 Sans frais : 800-363-2488
 Local : 514-365-6121
 Fax : 514-365-8987
 Courriel : info@superchute.com



- Fabriqué Canada
- Consulter le guide de référence ou manuel d'utilisation Superchute® pour plus d'informations
- Superchute® est une marque déposée de Superchute Ltée (États-Unis 1737832)
- RopeRail® est une marque déposée de Superchute Ltée (Canada TMA847615 / États-Unis 4467972)
- Imprimée au Canada

Superchute Ltd.
 8810 Rue Elmslie
 Montréal, Québec
 Canada, H8R 1V6